

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
900-000	NORMAL ASANSÖR TESİSATI, İHZARAT: % 80		
901-100	Küçük boy insan asansörü (tek hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 320 kg Kabin hızı: 0,63 m/sn. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
901-101	2 Duraklı	14.016,20	1.766,60
901-102	3 Duraklı	15.030,40	1.906,30
901-103	4 Duraklı	16.044,60	2.005,30
901-104	5 Duraklı	17.289,80	2.137,30
901-105	6 Duraklı	18.441,50	2.231,90
901-106	7 Duraklı	19.595,40	2.334,20
901-107	8 Duraklı	20.748,20	2.531,10
901-108	9 Duraklı	22.130,90	2.722,50
901-109	10 Duraklı	23.513,60	2.895,20
901-110	11 Duraklı	24.897,40	3.121,80
901-111	12 Duraklı	26.280,10	3.347,30
901-112	13 Duraklı	27.663,90	3.516,70
901-113	14 Duraklı	29.047,70	3.745,50
901-114	15 Duraklı	30.429,30	3.912,70
901-200	Sınıf I Asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Tek hızlı, Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237'ye uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 320 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1400 x 1600 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 0,79 – 1,17 m² olacaktır. Kabin hızı: 0,63 m/sn. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
901-201	2 Duraklı	14.016,20	1.765,50
901-202	3 Duraklı	15.030,40	1.906,30
901-203	4 Duraklı	16.044,60	2.005,30
901-204	5 Duraklı	17.288,70	2.137,30
901-205	6 Duraklı	18.442,60	2.231,90
901-206	7 Duraklı	19.594,30	2.334,20
901-207	8 Duraklı	20.747,10	2.531,10
901-210	Sınıf I Asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Tek hızlı, Ölçü: Ad.. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 320 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1400 x 1600 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 0,79 – 1,17 m² olacaktır. Kabin hızı: 0,63 m/sn Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
901-211	2 Duraklı	19.996,60	1.800,70
901-212	3 Duraklı	21.443,40	1.942,60
901-213	4 Duraklı	22.891,00	2.043,80
901-214	5 Duraklı	24.665,30	2.178,00
901-215	6 Duraklı	26.310,90	2.273,70

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
901-216	7 Duraklı	27.954,30	2.378,20
901-217	8 Duraklı	29.599,90	2.579,50
902-100	Küçük boy insan asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 320 kg Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
902-101	2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	22.775,50	1.906,30
902-102	3 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	23.856,80	2.005,30
902-103	4 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	24.896,30	2.137,30
902-104	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	25.997,40	2.231,90
902-105	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	27.203,00	2.334,20
902-106	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	28.585,70	2.466,20
902-107	(*) 8 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı	29.866,10	2.630,10
902-108	(*) 9 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı	31.121,20	2.853,40
902-109	(*) 10 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı	32.734,90	3.023,90
902-110	11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	35.040,50	3.253,80
902-111	12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	36.423,20	3.454,00
902-112	13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	37.805,90	3.653,10
902-113	14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	39.189,70	3.852,20
902-114	15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	40.564,70	4.011,70
902-115	(**) 8 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	30.890,20	2.630,10
902-116	(**) 9 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	32.274,00	2.855,60
902-117	(**) 10 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	33.656,70	3.023,90
902-200	Sınıf I Asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237'ye uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 320 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1400 x 1600 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 0,79 – 1,17 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
902-201	2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	22.775,50	1.906,30
902-202	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	23.856,80	2.005,30
902-203	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	24.896,30	2.137,30
902-204	5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	25.994,10	2.231,90
902-205	6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	27.203,00	2.334,20
902-206	7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	28.583,50	2.466,20
902-207	8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	29.866,10	2.630,10
902-208	9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	31.121,20	2.853,40
902-209	10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	32.734,90	3.023,90
902-210	Sınıf I Asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 320 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1400 x 1600 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 0,79 – 1,17 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile		

(*) 0,80 / 0,20 m/sn hızındaki asansörler 1986 ve daha önceki yıllara ait ihalelerde kullanılacaktır

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
902-211	2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	32.492,90	1.942,60
902-212	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	34.035,10	2.043,80
902-213	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	35.519,00	2.178,00
902-214	5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	37.084,30	2.273,70
902-215	6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	38.809,10	2.378,20
902-216	7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	40.780,30	2.512,40
902-217	8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	42.608,50	2.679,60
902-218	9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	44.399,30	2.907,30
902-219	10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	46.701,60	3.082,20
903-100	Küçük boy insan asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 450 - 480 kg. (6 kişi) (*) Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. Not : Bu pozdaki imalat TS Standardından çıkartılmıştır.		
903-101	2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	26.272,40	2.137,30
903-102	3 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	27.362,50	2.231,90
903-103	4 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	28.583,50	2.334,20
903-104	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	29.713,20	2.466,20
903-105	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	30.891,30	2.531,10
903-106	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	32.037,50	2.722,50
903-107	8 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı	33.657,80	2.855,60
903-108	9 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı	35.271,50	3.023,90
903-109	10 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı	36.620,10	3.253,80
903-110	11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	39.183,10	3.454,00
903-111	12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	40.982,70	3.653,10
903-112	13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	42.410,50	3.852,20
903-113	14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	43.792,10	4.011,70
903-114	15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	45.173,70	4.241,60
903-115	8 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	35.039,40	2.855,60
903-116	9 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	36.367,10	3.023,90
903-117	10 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	37.801,50	3.253,80
903-200	Küçük boy insan asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kabin anma yükü: 400 kg. Kuyu yatay kesit boyutları : 1800 x 1600 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 950 mm (genişlik x derinlik) Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
903-201	2 Duraklı 0,63/0,10 m/sn hızlı	24.426,60	2.005,30
903-202	3 Duraklı 0,63/0,10 m/sn hızlı	25.609,10	2.137,30
903-203	4 Duraklı 0,63/0,10 m/sn hızlı	26.737,70	2.231,90
903-204	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	28.124,80	2.347,40
903-205	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	29.088,40	2.466,20
903-206	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	32.276,20	2.722,50
903-207	8 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	33.338,80	2.895,20
903-208	9 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	34.667,60	3.121,80
903-209	10 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	37.337,30	3.347,30
903-210	11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	38.546,20	3.516,70

(*) (903 - 100) 1987 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır.

(**) 8 - 9 - 10 duraklı asansörlere ait 1/0,25 m/sn hızındaki asansörler yalnız 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılacaktır.

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
903-211	12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	39.648,40	3.745,50
903-212	13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	41.388,60	3.912,70
903-213	14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	42.889,00	4.141,50
903-214	15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	24.426,60	2.005,30
903-300	Sınıf I Asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237'ye uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 400 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1800 x 1600 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 950 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 0,98 – 1,17 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
903-301	2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	26.272,40	2.137,30
903-302	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	27.362,50	2.231,90
903-303	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	28.583,50	2.334,20
903-304	5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	29.713,20	2.466,20
903-305	6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	30.908,90	2.531,10
903-306	7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	32.037,50	2.722,50
903-307	8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	33.657,80	2.855,60
903-308	9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	35.264,90	3.023,90
903-309	10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	36.526,60	3.253,80
903-310	11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	39.183,10	3.454,00
903-311	12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	40.976,10	3.653,10
903-312	13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	42.410,50	3.852,20
903-313	14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	43.792,10	4.011,70
903-314	15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	45.160,50	4.241,60
903-320	Sınıf I Asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır.. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 400 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1800 x 1600 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 950 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 0,98 – 1,17 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
903-321	2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	37.482,50	2.178,00
903-322	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	39.036,80	2.273,70
903-323	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	40.780,30	2.378,20
903-324	5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	42.390,70	2.512,40
903-325	6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	44.095,70	2.579,50
903-326	7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	45.707,20	2.775,30
903-327	8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	48.018,30	2.910,60
903-328	9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	50.311,80	3.082,20
903-329	10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	52.111,40	3.316,50
903-330	11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	55.902,00	3.518,90
903-331	12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	58.459,50	3.722,40
903-332	13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	60.506,60	3.924,80

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
903-333	14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	62.476,70	4.087,60
903-334	15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	64.429,20	4.321,90
904-100	Küçük boy insan asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 630 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
904-101	2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	30.417,20	2.231,90
904-102	3 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	31.904,40	2.466,20
904-103	4 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	33.086,90	2.531,10
904-104	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	34.574,10	2.630,10
904-105	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	35.490,40	2.722,50
904-106	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	36.575,00	2.895,20
904-107	(**) 8 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı	38.718,90	3.023,90
904-108	(*) 9 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı	40.113,70	3.253,80
904-109	(*) 10 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı	41.441,40	3.454,00
904-110	11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	43.832,80	3.653,10
904-111	12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	45.426,70	3.852,20
904-112	13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	46.754,40	4.011,70
904-113	14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	48.215,20	4.241,60
904-114	15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	49.544,00	4.470,40
904-115	(**) 8 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	39.980,60	3.023,90
904-116	(**) 9 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	41.308,30	3.253,80
904-117	(**) 10 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	42.770,20	3.454,00
904-200	Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü(Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237'ye uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1800 x 2100 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 1,45 – 1,66 m ² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. NOT : Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Tıp İmar Yönetmeliği nin 28 nci maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.		
904-201	2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	30.417,20	2.231,90
904-202	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	31.917,60	2.466,20
904-203	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	33.100,10	2.531,10
904-204	5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	34.534,50	2.630,10
904-205	6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	35.464,00	2.722,50
904-206	7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	36.885,20	2.895,20
904-207	8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	40.010,30	3.023,90
904-208	9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	41.393,00	3.253,80
904-209	10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	42.770,20	3.454,00

(*) 0,80 / 0,20 m/sn hızındaki asansörler 1986 ve daha önceki yıllara ait ihalelerde kullanılacaktır

(**) 8 - 9 - 10 duraklı asansörlere ait 1/0,25 m/sn hızındaki asansörler yalnız 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılacaktır.

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
904-210	11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	43.792,10	3.653,10
904-211	12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	45.386,00	3.852,20
904-212	13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	46.767,60	4.011,70
904-213	14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	48.149,20	4.241,60
904-214	15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	49.544,00	4.470,40
904-220	Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü(Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1800 x 2100 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. NOT : Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Tip İmar Yönetmeliği'nin 28 nci maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.		
904-221	2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	43.395,00	2.273,70
904-222	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	45.535,60	2.512,40
904-223	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	47.223,00	2.579,50
904-224	5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	49.269,00	2.679,60
904-225	6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	50.595,60	2.775,30
904-226	7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	52.622,90	2.950,20
904-227	8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	57.081,20	3.082,20
904-228	9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	59.053,50	3.316,50
904-229	10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	61.018,10	3.518,90
904-230	11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	62.476,70	3.722,40
904-231	12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	64.751,50	3.924,80
904-232	13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	66.721,60	4.087,60
904-233	14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	68.692,80	4.321,90
904-234	15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	70.682,70	4.556,20
905-100	Orta boy insan asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 800 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
905-101	2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	36.394,60	2.466,20
905-102	3 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	37.722,30	2.531,10
905-103	4 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	38.918,00	2.630,10
905-104	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	40.206,10	2.722,50
905-105	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	41.401,80	2.895,20
905-106	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	42.370,90	3.023,90
905-107	(*) 8 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı	44.364,10	3.221,90

(*) 0,80 / 0,20 m/sn hızındaki asansörler 1986 ve daha önceki yıllara ait ihalelerde kullanılacaktır

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI				Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
905-108	(*)	9 Duraklı	0,8/0,2	m/sn hızlı	45.558,70	3.454,00
905-109	(*)	10 Duraklı	0,8/0,2	m/sn hızlı	47.020,60	3.653,10
905-110		11 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	49.437,30	3.852,20
905-111		12 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	51.075,20	4.011,70
905-112		13 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	52.559,10	4.241,60
905-113		14 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	53.927,50	4.470,40
905-114		15 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	55.321,20	4.635,40
905-115	(**)	8 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	46.568,50	3.253,80
905-116	(**)	9 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	47.020,60	3.454,00
905-117	(**)	10 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	48.308,70	3.653,10
905-200	Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237'ye uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 800 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1900 x 2300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1350 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 1,73 – 2,00 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. NOT : Kapı genişliğinin tespitinde Tip İmar Yönetmeliğinin 28 nci maddesi göz önünde bulundurulacaktır.					
905-201		2 Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	36.421,00	2.466,20
905-202		3 Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	37.801,50	2.531,10
905-203		4 Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	39.010,40	2.630,10
905-204		5 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	40.206,10	2.722,50
905-205		6 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	41.387,50	2.895,20
905-206		7 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	42.438,00	3.023,90
905-207		8 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	46.568,50	3.253,80
905-208		9 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	47.020,60	3.454,00
905-209		10 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	48.308,70	3.653,10
905-210		11 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	49.437,30	3.852,20
905-211		12 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	51.075,20	4.011,70
905-212		13 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	52.559,10	4.241,60
905-213		14 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	53.940,70	4.470,40
905-214		15 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	55.321,20	4.635,40
905-220	Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 800 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1900 x 2300 mm (genişlik x derinlik)					

(**) 8 - 9 - 10 duraklı asansörlere ait 1/0,25 m/sn hızındaki asansörler yalnız 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılacaktır.

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	Kabin yatay kesit boyutları : 1350 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 1,73 – 2,00 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. NOT : Kapı genişliğinin tespitinde Tip İmar Yönetmeliğinin 28 nci maddesi göz önünde bulundurulacaktır		
905-221	2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	51.959,60	2.512,40
905-222	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	53.930,80	2.579,50
905-223	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	55.655,60	2.679,60
905-224	5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	57.360,60	2.775,30
905-225	6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	59.046,90	2.950,20
905-226	7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	60.544,00	3.082,20
905-227	8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	66.437,80	3.316,50
905-228	9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	67.082,40	3.518,90
905-229	10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	68.920,50	3.722,40
905-230	11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	70.530,90	3.924,80
905-231	12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	72.867,30	4.087,60
905-232	13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	74.983,70	4.321,90
905-233	14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	76.954,90	4.556,20
905-234	15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	78.925,00	4.723,40
906-100	Orta boy insan asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 1000 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
906-101	2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	40.403,00	2.630,10
906-102	3 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	41.202,70	2.722,50
906-103	4 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	42.424,80	2.855,60
906-104	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	43.596,30	2.895,20
906-105	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	44.762,30	3.023,90
906-106	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	45.997,60	3.253,80
906-107	(*) 8 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı	47.843,40	3.454,00
906-108	(*) 9 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı	49.145,80	3.653,10
906-109	(*) 10 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı	50.526,30	3.852,20
906-110	11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	53.130,00	4.011,70
906-111	12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	54.723,90	4.241,60
906-112	13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	56.052,70	4.470,40
906-113	14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	57.646,60	4.635,40
906-114	15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	59.240,50	4.860,90
906-115	(**) 8 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	49.145,80	3.454,00
906-116	(**) 9 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	50.712,20	3.653,10
906-117	(**) 10 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	52.093,80	3.852,20
906-200	Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237'ye uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1000 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 2300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1600 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	10922'ye göre : 2,01 – 2,40 m ² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
906-201	2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	39.980,60	2.630,10
906-202	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	41.176,30	2.722,50
906-203	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	42.410,50	2.855,60
906-204	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	43.593,00	2.895,20
906-205	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	44.707,30	3.023,90
906-206	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	45.997,60	3.253,80
906-207	8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	49.225,00	3.454,00
906-208	9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	50.712,20	3.653,10
906-209	10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	52.093,80	3.852,20
906-210	11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	53.196,00	4.011,70
906-211	12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	54.684,30	4.241,60
906-212	13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	56.012,00	4.470,40
906-213	14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	57.646,60	4.635,40
906-214	15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	59.240,50	4.860,90
906-220	Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1000 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 2300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1600 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 2,01 – 2,40 m ² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
906-221	2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	57.038,40	2.679,60
906-222	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	58.744,40	2.775,30
906-223	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	60.506,60	2.910,60
906-224	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	62.192,90	2.950,20
906-225	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	63.860,50	3.082,20
906-226	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	65.622,70	3.316,50
906-227	8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	70.227,30	3.518,90
906-228	9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	72.350,30	3.722,40
906-229	10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	74.320,40	3.924,80
906-230	11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	75.893,40	4.087,60
906-231	12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	78.016,40	4.321,90
906-232	13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	79.910,60	4.556,20
906-233	14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	82.241,50	4.723,40
906-234	15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	84.515,20	4.954,40
907-100	Orta boy insan asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 1200 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
907-101	(*) 2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	47.950,10	2.722,50

(*) 0,80 / 0,20 m/sn hızındaki asansörler 1986 ve daha önceki yıllara ait ihalelerde kullanılacaktır

(**) 8 - 9 - 10 duraklı asansörlere ait 1/0,25 m/sn hızındaki asansörler yalnız 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılacaktır.

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI				Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
907-102	(*)	3 Duraklı	0,63/0,1	m/sn hızlı	49.118,30	2.855,60
907-103	(*)	4 Duraklı	0,63/0,1	m/sn hızlı	50.327,20	2.895,20
907-104	(*)	5 Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	51.536,10	3.023,90
907-105	(*)	6 Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	53.021,10	3.121,80
907-106	(*)	7 Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	54.404,90	3.347,30
907-107	(*)	8 Duraklı	0,8/0,2	m/sn hızlı	56.017,50	3.516,70
907-108	(*)	9 Duraklı	0,8/0,2	m/sn hızlı	57.170,30	3.745,50
907-109	(*)	10 Duraklı	0,8/0,2	m/sn hızlı	58.549,70	3.912,70
907-110		11 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	61.219,40	4.158,00
907-111		12 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	62.693,40	4.372,50
907-112		13 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	64.035,40	4.536,40
907-113		14 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	65.469,80	4.767,40
907-114		15 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	66.850,30	4.963,20
907-115	(**)	2 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	49.331,70	2.722,50
907-116	(**)	3 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	50.712,20	2.855,60
907-117	(**)	4 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	52.067,40	2.895,20
907-118	(**)	5 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	53.475,40	3.023,90
907-119	(**)	6 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	54.814,10	3.121,80
907-120	(**)	7 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	56.248,50	3.347,30
907-121	(**)	8 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	57.168,10	3.516,70
907-122	(**)	9 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	58.443,00	3.745,50
907-123	(**)	10 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	59.930,20	3.912,70
907-200	Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarılanmış asansörlerdir) . Sınıf II asansörü(Esas olarak insan taşımak için tasarılanan; gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237'ye uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1250 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2600 x 2300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1900 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 2,43 – 2,90 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.					
907-201		2 Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	47.950,10	2.722,50
907-202		3 Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	49.128,20	2.855,60
907-203		4 Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	50.327,20	2.895,20
907-204		2 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	49.333,90	2.722,50
907-205		3 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	50.716,60	2.855,60
907-206		4 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	52.093,80	2.895,20
907-207		5 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	53.482,00	3.023,90
907-208		6 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	54.814,10	3.121,80
907-209		7 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	56.248,50	3.347,30
907-210		8 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	57.170,30	3.516,70
907-211		9 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	58.450,70	3.745,50
907-212		10 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	59.936,80	3.912,70
907-213		11 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	61.206,20	4.158,00

(*) 0,80 / 0,20 m/sn hızındaki asansörler 1986 ve daha önceki yıllara ait ihalelerde kullanılacaktır
 (**) 8 - 9 - 10 duraklı asansörlere ait 1/0,25 m/sn hızındaki asansörler yalnız 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılacaktır.

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
907-214	12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	62.704,40	4.372,50
907-220	Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü(Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan; gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1250 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2600 x 2300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1900 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 2,43 – 2,90 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halinde teslimi.		
907-221	2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	68.407,90	2.775,30
907-222	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	70.089,80	2.910,60
907-223	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	71.800,30	2.950,20
907-224	2 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	70.382,40	2.775,30
907-225	3 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	72.355,80	2.910,60
907-226	4 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	74.320,40	2.950,20
907-227	5 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	76.301,50	3.082,20
907-228	6 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	78.201,20	3.181,20
907-229	7 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	80.246,10	3.411,10
907-230	8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	81.562,80	3.583,80
907-231	9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	83.389,90	3.817,00
907-232	10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	85.510,70	3.987,50
907-233	11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	87.320,20	4.237,20
907-234	12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	89.457,50	4.456,10
908-100	Orta boy insan asansörü, (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 1600 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halinde teslimi.		
908-101	(*) 2 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	56.012,00	2.895,20
908-102	(*) 3 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	57.168,10	3.023,90
908-103	(*) 4 Duraklı 0,63/0,1 m/sn hızlı	58.549,70	3.121,80
908-104	(*) 5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	59.811,40	3.253,80
908-105	(*) 6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	60.858,60	3.347,30
908-106	(*) 7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	62.243,50	3.454,00
908-107	(*) 8 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı	64.548,00	3.653,10
908-108	(*) 9 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı	65.930,70	3.852,20
908-109	(*) 10 Duraklı 0,8/0,2 m/sn hızlı	97.019,70	4.011,70
908-110	11 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	70.081,00	4.241,60
908-111	12 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	71.924,60	4.470,40
908-112	13 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	73.531,70	4.635,40
908-113	14 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	75.152,00	4.860,90
908-114	15 Duraklı 1/0,25 m/sn hızlı	76.766,80	5.030,30

(*) 0,80 / 0,20 m/sn hızındaki asansörler 1986 ve daha önceki yıllara ait ihalelerde kullanılacaktır

(**) 8 - 9 - 10 duraklı asansörlere ait 1/0,25 m/sn hızındaki asansörler yalnız 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılacaktır

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI				Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
908-115	(**)	2 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	58.084,40	2.885,30
908-116	(**)	3 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	59.240,50	3.023,90
908-117	(**)	4 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	60.634,20	3.121,80
908-118	(**)	5 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	62.241,30	3.253,80
908-119	(**)	6 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	63.357,80	3.347,30
908-120	(**)	7 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	64.779,00	3.454,00
908-121	(**)	8 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	65.695,30	3.653,10
908-122	(**)	9 Duraklı	1/0,25	m/sn hızlı	67.543,30	3.852,20
908-123	(**)	10 Duraklı	0,8/0,2	m/sn hızlı	68.896,30	4.011,70
908-200	Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir) . Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237'ye uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2600 x 2600 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1950 x 1750 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 3,13 – 3,56 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.					
908-201		2 Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	56.012,00	2.895,20
908-202		3 Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	57.168,10	3.023,90
908-203		4 Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	58.554,10	3.121,80
908-204		2 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	58.084,40	2.895,20
908-205		3 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	59.240,50	3.023,90
908-206		4 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	60.621,00	3.121,80
908-207		5 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	62.241,30	3.253,80
908-208		6 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	63.357,80	3.347,30
908-209		7 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	64.779,00	3.454,00
908-210		8 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	65.695,30	3.653,10
908-211		9 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	67.541,10	3.852,20
908-212		10 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	68.896,30	4.011,70
908-213		11 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	70.081,00	4.241,60
908-214		12 Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	71.924,60	4.470,40
908-220	Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir) . Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2600 x 2600 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1950 x 1750 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 3,13 – 3,56 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.					
908-221		2 Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	79.910,60	2.950,20
908-222		3 Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	81.559,50	3.082,20

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI					Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
908-223	4 Duraklı	0,63/0,15	m/sn	hızlı		83.538,40	3.181,20
908-224	2 Duraklı	1,00/0,25	m/sn	hızlı		82.867,40	2.950,20
908-225	3 Duraklı	1,00/0,25	m/sn	hızlı		84.515,20	3.082,20
908-226	4 Duraklı	1,00/0,25	m/sn	hızlı		86.486,40	3.181,20
908-227	5 Duraklı	1,00/0,25	m/sn	hızlı		88.798,60	3.316,50
908-228	6 Duraklı	1,00/0,25	m/sn	hızlı		90.390,30	3.411,10
908-229	7 Duraklı	1,00/0,25	m/sn	hızlı		92.417,60	3.518,90
908-230	8 Duraklı	1,00/0,25	m/sn	hızlı		93.725,50	3.722,40
908-231	9 Duraklı	1,00/0,25	m/sn	hızlı		96.358,90	3.924,80
908-232	10 Duraklı	1,00/0,25	m/sn	hızlı		98.291,60	4.087,60
908-233	11 Duraklı	1,00/0,25	m/sn	hızlı		99.982,30	4.321,90
908-234	12 Duraklı	1,00/0,25	m/sn	hızlı		102.612,40	4.556,20
909-100	Küçük boy hasta asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 500 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. NOT: 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde yaptırılmayacaktır.						
909-101	2 Duraklı	0,63/0,1	m/sn	hızlı		28.158,90	2.231,90
909-102	3 Duraklı	0,63/0,1	m/sn	hızlı		29.632,90	2.334,20
909-103	4 Duraklı	0,63/0,1	m/sn	hızlı		30.815,40	2.466,20
909-104	5 Duraklı	0,63/0,15	m/sn	hızlı		32.112,30	2.531,10
909-105	6 Duraklı	0,63/0,15	m/sn	hızlı		33.338,80	2.630,10
909-106	7 Duraklı	0,63/0,15	m/sn	hızlı		34.827,10	2.855,60
909-107	8 Duraklı	0,8/0,2	m/sn	hızlı		37.191,00	3.023,90
909-108	9 Duraklı	0,8/0,2	m/sn	hızlı		38.771,70	3.253,80
909-109	10 Duraklı	0,8/0,2	m/sn	hızlı		40.258,90	3.454,00
909-110	11 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		43.473,10	3.653,10
909-111	12 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		45.254,00	3.852,20
909-112	13 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		46.887,50	4.011,70
909-113	14 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		48.853,20	4.241,60
909-114	15 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		50.394,30	4.470,40
910-100	Küçük boy hasta asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 750 kg Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. NOT: 1997 ve sonraki yıllar ihalelerinde yaptırılmayacaktır.						
910-101	2 Duraklı	0,63/0,1	m/sn	hızlı		39.316,20	2.334,20
910-102	3 Duraklı	0,63/0,1	m/sn	hızlı		40.757,20	2.466,20
910-103	4 Duraklı	0,63/0,1	m/sn	hızlı		41.992,50	2.531,10
910-104	5 Duraklı	0,63/0,15	m/sn	hızlı		43.227,80	2.630,10
910-105	6 Duraklı	0,63/0,15	m/sn	hızlı		44.462,00	2.722,50
910-106	7 Duraklı	0,63/0,15	m/sn	hızlı		45.943,70	2.895,20
910-107	(*) 8 Duraklı	0,8/0,2	m/sn	hızlı		48.414,30	3.121,80
910-108	(*) 9 Duraklı	0,8/0,2	m/sn	hızlı		49.649,60	3.347,30
910-109	(*) 10 Duraklı	0,8/0,2	m/sn	hızlı		51.379,00	3.516,70
910-110	11 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		54.589,70	3.745,50

(*) 0,80 / 0,20 m/sn hızındaki asansörler 1986 ve daha önceki yıllara ait ihalelerde kullanılacaktır

(**) 8 - 9 - 10 duraklı asansörlere ait 1/0,25 m/sn hızındaki asansörler yalnız 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılacaktır.

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI					Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
910-111	12 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		56.317,80	3.912,70
910-112	13 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		58.044,80	4.141,50
910-113	14 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		59.771,80	4.174,50
910-114	15 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		61.750,70	4.536,40
910-115	(**) 8 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		50.141,30	3.121,80
910-116	(**) 9 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		51.598,80	3.347,30
910-117	(**) 10 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		52.850,60	3.516,70
911-100	Küçük boy hasta asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 900 - 950kg. (***) Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.						
911-101	2 Duraklı	0,63/0,1	m/sn	hızlı		42.981,40	2.466,20
911-102	3 Duraklı	0,63/0,1	m/sn	hızlı		44.231,00	2.531,10
911-103	4 Duraklı	0,63/0,1	m/sn	hızlı		45.958,00	2.630,10
911-104	5 Duraklı	0,63/0,15	m/sn	hızlı		46.927,10	2.722,50
911-105	6 Duraklı	0,63/0,15	m/sn	hızlı		48.162,40	2.855,60
911-106	7 Duraklı	0,63/0,15	m/sn	hızlı		49.649,60	3.023,90
911-107	(*) 8 Duraklı	0,8/0,2	m/sn	hızlı		51.868,30	3.253,80
911-108	(*) 9 Duraklı	0,8/0,2	m/sn	hızlı		53.342,30	3.454,00
911-109	(*) 10 Duraklı	0,8/0,2	m/sn	hızlı		55.082,50	3.653,10
911-110	11 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		58.177,90	3.852,20
911-111	12 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		60.023,70	4.011,70
911-112	13 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		61.750,70	4.241,60
911-113	14 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		63.476,60	4.470,40
911-114	15 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		65.203,60	4.635,40
911-115	(**) 8 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		54.455,50	3.253,80
911-116	(**) 9 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		55.082,50	3.454,00
911-117	(**) 10 Duraklı	1/0,25	m/sn	hızlı		56.530,10	3.653,10
911-200	Hasta asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 1600 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.						
911-201	2 Duraklı	0,63/0,15	m/sn	hızlı		62.959,60	2.895,20
911-202	3 Duraklı	0,63/0,15	m/sn	hızlı		64.221,30	3.023,90
911-203	4 Duraklı	0,63/0,15	m/sn	hızlı		65.695,30	3.121,80
911-204	5 Duraklı	0,63/0,15	m/sn	hızlı		67.076,90	3.253,80
911-205	6 Duraklı	0,63/0,15	m/sn	hızlı		68.471,70	3.347,30
911-206	7 Duraklı	0,63/0,15	m/sn	hızlı		69.850,00	3.454,00
911-207	8 Duraklı	1.00/0,25	m/sn	hızlı		74.395,20	3.653,10
911-208	9 Duraklı	1.00/0,25	m/sn	hızlı		75.962,70	3.852,20
911-209	10 Duraklı	1.00/0,25	m/sn	hızlı		77.449,90	4.011,70
911-210	11 Duraklı	1.00/0,25	m/sn	hızlı		79.283,60	4.241,60
911-211	12 Duraklı	1.00/0,25	m/sn	hızlı		81.020,50	4.470,40
911-212	13 Duraklı	1.00/0,25	m/sn	hızlı		82.683,70	4.635,40
911-213	14 Duraklı	1.00/0,25	m/sn	hızlı		84.476,70	4.860,90
911-214	15 Duraklı	1.00/0,25	m/sn	hızlı		86.336,80	5.030,30

(*) 0,80 / 0,20 m/sn hızındaki asansörler 1986 ve daha önceki yıllara ait ihalelerde kullanılacaktır

(**) 8 - 9 - 10 duraklı asansörlere ait 1/0,25 m/sn hızındaki asansörler yalnız 1987 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılacaktır.

(***) Mimari projeleri 1997 yılı ve sonraki yıllarda tasdik edilen ihalelerde kullanılmayacaktır. (911-100)

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
911-250	Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Çift Hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237'ye uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 3,13 – 3,56 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
911-251	2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	62.959,60	2.895,20
911-252	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	64.221,30	3.025,90
911-253	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	65.695,30	3.105,30
911-254	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	67.076,90	3.253,80
911-255	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	68.471,70	3.347,30
911-256	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	69.850,00	3.454,00
911-257	8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	74.395,20	3.653,10
911-258	9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	75.692,70	3.852,20
911-259	10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	77.449,90	4.011,70
911-260	11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	79.283,60	4.241,60
911-261	12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	81.020,50	4.470,40
911-262	13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	82.683,70	4.635,40
911-263	14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	84.476,70	4.860,90
911-264	15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	86.336,80	5.030,30
911-270	Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Çift Hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 3,13 – 3,56 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
911-271	2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	89.821,60	2.950,20
911-272	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	91.622,30	3.082,20
911-273	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	93.725,50	3.181,20
911-274	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	95.695,60	3.316,50
911-275	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	97.685,50	3.411,10
911-276	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	99.652,30	3.518,90
911-277	8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	106.136,80	3.722,40
911-278	9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	108.373,10	3.924,80
911-279	10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	110.496,10	4.087,60
911-280	11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	113.110,80	4.321,90
911-281	12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	115.589,10	4.556,20
911-282	13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	117.961,80	4.723,40
911-283	14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	120.520,40	4.954,40
911-284	15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	123.173,60	5.126,00
911-300	Hasta asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad (TS 863)		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	Kaldıracağı yük (takriben) : 2000 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
911-301	2 Duraklı 063/0,15 m/sn hızlı	73.319,40	3.121,80
911-302	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	77.038,50	3.253,80
911-303	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	78.898,60	3.347,30
911-304	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	80.492,50	3.454,00
911-305	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	82.192,00	3.516,70
911-306	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	83.495,40	3.653,10
911-307	8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	83.391,50	3.912,70
911-308	9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	91.118,50	4.141,50
911-309	10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	92.844,40	4.372,50
911-310	11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	95.089,50	4.536,40
911-311	12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	97.068,40	4.767,40
911-312	13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	99.300,30	4.963,20
911-313	14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	101.213,20	5.127,10
911-314	15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	103.470,40	5.359,20
911-350	Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Çift Hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237'ye uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2000 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 3,70 – 4,20 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
911-351	2 Duraklı 063/0,15 m/sn hızlı	73.319,40	3.121,80
911-352	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	77.038,50	3.253,80
911-353	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	78.898,60	3.347,30
911-354	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	80.492,50	3.454,00
911-355	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	82.192,00	3.516,70
911-356	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	83.945,40	3.653,10
911-357	8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	89.391,50	3.912,70
911-358	9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	91.118,50	4.141,50
911-359	10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	92.844,40	4.372,50
911-360	11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	95.089,50	4.536,40
911-361	12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	97.068,40	4.767,40
911-362	13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	99.300,30	4.963,20
911-363	14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	101.213,20	5.127,10
911-364	15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	103.470,40	5.359,20
911-370	Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Çift Hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2000 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 3,70 – 4,20 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
911-371	2 Duraklı 063/0,15 m/sn hızlı	104.602,30	3.181,20
911-372	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	109.908,70	3.316,50
911-373	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	112.560,80	3.411,10
911-374	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	114.835,60	3.518,90
911-375	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	117.261,10	3.583,80
911-376	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	119.762,50	3.722,40
911-377	8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	127.531,80	3.987,50
911-378	9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	129.994,70	4.220,70
911-379	10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	132.458,70	4.456,10
911-380	11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	135.660,80	4.622,20
911-381	12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	138.484,50	4.857,60
911-382	13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	141.667,90	5.057,80
911-383	14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	144.397,00	5.225,00
911-384	15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	147.617,80	5.461,50
911-400	Hasta asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad (TS 863) Kaldıracağı yük (takriben) : 2500 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
911-401	2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	88.235,40	3.347,30
911-402	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	90.160,40	3.454,00
911-403	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	92.219,60	3.516,70
911-404	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	94.160,00	3.653,10
911-405	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	96.268,40	3.745,50
911-406	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	98.157,40	3.852,20
911-407	8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	104.401,00	4.241,60
911-408	9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	106.526,20	4.470,40
911-409	10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	107.588,80	4.635,40
911-410	11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	111.041,70	4.860,90
911-411	12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	113.433,10	5.030,30
911-412	13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	115.956,50	5.260,20
911-413	14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	118.479,90	5.491,20
911-414	15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	121.003,30	5.684,80
911-450	Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) . Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237'ye uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2500 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 4,40 – 5,00 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
911-451	2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	88.235,40	3.347,30
911-452	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	90.160,40	3.454,00
911-453	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	92.219,60	3.516,70
911-454	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	94.160,00	3.653,10
911-455	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	96.298,40	3.745,50
911-456	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	98.157,40	3.852,20
911-457	8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	93.401,00	4.219,60
911-458	9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	106.526,20	4.470,40
911-459	10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	107.588,80	4.635,40

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
911-460	11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	111.041,70	4.860,90
911-461	12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	113.433,10	5.030,30
911-462	13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	115.956,50	5.260,20
911-463	14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	118.479,90	5.491,20
911-464	15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	121.003,30	5.684,80
911-470	Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) . Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 2500 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 4,40 – 5,00 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
911-471	2 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	125.882,90	3.411,10
911-472	3 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	128.628,50	3.518,90
911-473	4 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	131.565,50	3.583,80
911-474	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	134.334,20	3.722,40
911-475	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	137.385,60	3.817,00
911-476	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	140.038,80	3.924,80
911-477	8 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	148.944,40	4.321,90
911-478	9 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	151.977,10	4.556,20
911-479	10 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	153.492,90	4.723,40
911-480	11 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	158.419,80	4.954,40
911-481	12 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	161.830,90	5.126,00
911-482	13 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	165.431,20	5.360,30
911-483	14 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	169.031,50	5.595,70
911-484	15 Duraklı 1.00/0,25 m/sn hızlı	172.631,80	5.793,70
912-100	Küçük yük asansörü (tek hızlı). Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 100 kg. Kabin hızı : 0,3-0,5 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.		
912-101	2 Duraklı	10.846,00	887,70
912-102	3 Duraklı	11.353,10	1.018,60
912-103	4 Duraklı	12.009,80	1.118,70
912-104	5 Duraklı	12.667,60	1.216,60
912-105	6 Duraklı	13.322,10	1.348,60
912-106	7 Duraklı	13.854,50	1.408,00
912-107	8 Duraklı	14.478,20	1.512,50
912-108	9 Duraklı	15.301,00	1.611,50
912-109	10 Duraklı	16.376,80	1.740,20
912-110	11 Duraklı	17.267,80	1.766,60
912-111	12 Duraklı	18.449,20	1.906,30
912-112	13 Duraklı	19.791,20	2.005,30
912-113	14 Duraklı	20.972,60	2.137,30
912-114	15 Duraklı	22.248,60	2.231,90
912-200	Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarımılanmış asansör		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	İlerdir). Tek hızlı. Ölçü: Ad. Genel Kurallar için TS 863'e ve TS 1108'e, Emniyet kuralları için TS 10922'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8239'a uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 100 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1100 x 1000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 800 x 800 x 800 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) Kabin hızı : 0,25-0,40 m/sn. Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.		
912-201	2 Duraklı	11.052,80	904,20
912-202	3 Duraklı	11.568,70	1.038,40
912-203	4 Duraklı	12.238,60	1.139,60
912-204	5 Duraklı	12.908,50	1.239,70
912-205	6 Duraklı	13.576,20	1.373,90
912-206	7 Duraklı	14.118,50	1.434,40
912-207	8 Duraklı	14.753,20	1.542,20
912-208	9 Duraklı	15.592,50	1.543,30
912-209	10 Duraklı	16.689,20	1.773,20
912-210	11 Duraklı	17.596,70	1.800,70
912-211	12 Duraklı	18.801,20	1.942,60
912-212	13 Duraklı	20.167,40	2.043,80
912-213	14 Duraklı	21.273,00	1.178,00
912-214	15 Duraklı	22.672,10	2.273,70
912-220	Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Tek hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 100 kg. Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1100 x 1000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 800 x 800 x 800 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) Kabin hızı : 0,25-0,40 m/sn. Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.		
912-221	2 Duraklı	15.474,80	904,20
912-222	3 Duraklı	16.119,40	1.038,40
912-223	4 Duraklı	17.134,70	1.139,60
912-224	5 Duraklı	18.071,90	1.239,70
912-225	6 Duraklı	19.006,90	1.373,90
912-226	7 Duraklı	19.767,00	1.434,40
912-227	8 Duraklı	20.654,70	1.542,20
912-228	9 Duraklı	21.830,60	1.642,30
912-229	10 Duraklı	23.365,10	1.773,20
912-230	11 Duraklı	24.634,50	1.800,70
912-231	12 Duraklı	26.320,80	1.942,60
912-232	13 Duraklı	28.234,80	2.043,80
912-233	14 Duraklı	29.921,10	2.178,00
912-234	15 Duraklı	31.740,50	2.273,70
913-100	Yük asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 350 kg. Kabin hızı : 0,4/0,1 m/sn. Her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	NOT : 1991 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır.		
913-101	2 Duraklı	23.244,10	1.766,60
913-102	3 Duraklı	24.306,70	1.899,70
913-103	4 Duraklı	25.237,30	2.005,30
913-104	5 Duraklı	26.299,90	2.231,90
913-105	6 Duraklı	27.362,50	2.466,20
913-106	7 Duraklı	28.663,80	2.630,10
913-107	8 Duraklı	29.859,50	2.855,60
913-108	9 Duraklı	31.453,40	2.895,20
913-109	10 Duraklı	32.940,60	3.023,90
913-110	11 Duraklı	34.879,90	3.253,80
913-111	12 Duraklı	36.447,40	3.454,00
913-112	13 Duraklı	37.855,40	3.653,10
913-113	14 Duraklı	39.449,30	3.852,20
913-114	15 Duraklı	40.910,10	4.011,70
913-200	Yük asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 250 kg. Kabin hızı: 0,4 / 0,1 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.		
913-201	2 Duraklı	18.620,80	1.766,60
913-202	3 Duraklı	19.466,70	1.906,30
913-203	4 Duraklı	20.322,50	2.005,30
913-204	5 Duraklı	21.000,10	2.231,90
913-205	6 Duraklı	21.975,80	2.466,20
913-206	7 Duraklı	22.950,40	2.630,10
913-207	8 Duraklı	24.824,80	2.794,00
913-208	9 Duraklı	25.157,00	2.895,20
913-209	10 Duraklı	26.299,90	3.023,90
913-210	11 Duraklı	27.920,20	3.253,80
913-211	12 Duraklı	29.195,10	3.454,00
913-212	13 Duraklı	30.270,90	3.653,10
913-213	14 Duraklı	31.545,80	3.852,20
913-214	15 Duraklı	32.786,60	4.011,70
913-250	Sınıf V Asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel Kurallar için TS 863'e ve TS 1108'e, Emniyet Kuralları İçin TS 10922'ye, yerleştirme ve boyutlar için TS 8239'a uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 250 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1500 x 1200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1000 x 1000 x 1200 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) Kabin hızı: 0,25 - 0,40 / 0,10 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.		
913-251	2 Duraklı	18.620,80	1.766,60
913-252	3 Duraklı	19.466,70	1.906,30
913-253	4 Duraklı	20.322,50	2.005,30
913-254	5 Duraklı	21.000,10	2.231,90
913-255	6 Duraklı	21.975,80	2.466,20
913-256	7 Duraklı	22.950,40	2.630,10

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
913-257	8 Duraklı	24.824,80	2.794,00
913-258	9 Duraklı	25.157,00	2.895,20
913-259	10 Duraklı	26.299,90	3.023,90
913-260	11 Duraklı	27.920,20	3.253,80
913-261	12 Duraklı	29.195,10	3.454,00
913-262	13 Duraklı	30.270,90	3.653,10
913-263	14 Duraklı	31.545,80	3.852,20
913-264	15 Duraklı	32.786,60	4.011,70
913-270	Sınıf V Asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 250 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1500 x 1200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1000 x 1000 x 1200 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) Kabin hızı: 0,25 - 0,40 / 0,10 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.		
913-271	2 Duraklı	26.566,10	1.800,70
913-272	3 Duraklı	27.772,80	1.942,60
913-273	4 Duraklı	28.992,70	2.043,80
913-274	5 Duraklı	29.959,60	2.273,70
913-275	6 Duraklı	31.352,20	2.512,40
913-276	7 Duraklı	32.742,60	2.679,60
913-277	8 Duraklı	35.416,70	2.847,90
913-278	9 Duraklı	35.890,80	2.950,20
913-279	10 Duraklı	37.519,90	3.082,20
913-280	11 Duraklı	39.832,10	3.316,50
913-281	12 Duraklı	41.651,50	3.518,90
913-282	13 Duraklı	43.186,00	3.722,40
913-283	14 Duraklı	45.005,40	3.924,80
913-284	15 Duraklı	46.775,30	4.087,60
914-100	Yük asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 1108). Kaldıracağı yük (takriben) : 500 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. NOT : 1991 ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır.		
914-101	2 Duraklı	26.857,60	2.005,30
914-102	3 Duraklı	27.920,20	2.137,30
914-103	4 Duraklı	28.862,90	2.231,90
914-104	5 Duraklı	29.840,80	2.466,20
914-105	6 Duraklı	32.786,60	2.531,10
914-106	7 Duraklı	32.222,30	2.722,50
914-107	8 Duraklı	33.471,90	2.895,20
914-108	9 Duraklı	35.065,80	3.023,90

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
914-109	10 Duraklı	36.394,60	3.253,80
914-110	11 Duraklı	38.784,90	3.454,00
914-111	12 Duraklı	40.378,80	3.653,10
914-112	13 Duraklı	41.879,20	3.852,20
914-113	14 Duraklı	43.301,50	4.011,70
914-114	15 Duraklı	44.974,60	4.241,60
914-200	Yük asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 630 kg. Kabin hızı: 0,4 / 0,1 m/sn Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
914-201	2 Duraklı	31.172,90	2.231,90
914-202	3 Duraklı	32.409,30	2.334,20
914-203	4 Duraklı	33.605,00	2.466,20
914-204	5 Duraklı	34.800,70	2.531,10
914-205	6 Duraklı	36.128,40	2.630,10
914-206	7 Duraklı	37.297,70	2.855,60
914-207	8 Duraklı	39.316,20	3.023,90
914-208	9 Duraklı	40.750,60	3.253,80
914-209	10 Duraklı	42.079,40	3.454,00
914-210	11 Duraklı	44.762,30	3.653,10
914-211	12 Duraklı	46.223,10	3.852,20
914-212	13 Duraklı	47.683,90	4.011,70
914-213	14 Duraklı	49.012,70	4.241,60
914-214	15 Duraklı	50.614,30	4.470,40
914-250	Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8238'e uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2100 x 1900 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
914-251	2 Duraklı	31.172,90	2.231,90
914-252	3 Duraklı	32.409,30	2.334,20
914-253	4 Duraklı	33.605,00	2.466,20
914-254	5 Duraklı	34.800,70	2.531,10
914-255	6 Duraklı	36.128,40	2.630,10
914-256	7 Duraklı	37.297,70	2.855,60
914-257	8 Duraklı	39.316,20	3.023,90
914-258	9 Duraklı	40.750,60	3.253,80
914-259	10 Duraklı	42.079,40	3.454,00
914-260	11 Duraklı	44.762,30	3.653,10
914-261	12 Duraklı	46.223,10	3.852,20
914-262	13 Duraklı	47.683,90	4.011,70
914-263	14 Duraklı	49.012,70	4.241,60
914-264	15 Duraklı	50.614,30	4.470,40
914-270	Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad.		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 630 kg TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : olacaktır. Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2100 x 1900 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
914-271	2 Duraklı	44.473,00	2.273,70
914-272	3 Duraklı	46.237,40	2.378,20
914-273	4 Duraklı	47.942,40	2.512,40
914-274	5 Duraklı	49.648,50	2.579,50
914-275	6 Duraklı	51.542,70	2.679,60
914-276	7 Duraklı	53.210,30	2.910,60
914-277	8 Duraklı	56.091,20	3.082,20
914-278	9 Duraklı	58.137,20	3.316,50
914-279	10 Duraklı	60.032,50	3.518,90
914-280	11 Duraklı	63.860,50	3.722,40
914-281	12 Duraklı	65.945,00	3.924,80
914-282	13 Duraklı	68.029,50	4.087,60
914-283	14 Duraklı	69.924,80	4.321,90
914-284	15 Duraklı	72.209,50	4.556,20
915-100	Yük asansörü (çift hızlı) Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 750 kg. Kabin hızı: 0,4 / 0,1 m/sn Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi. NOT : 1997 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır		
915-101	2 Duraklı	37.337,30	2.231,90
915-102	3 Duraklı	38.386,70	2.334,20
915-103	4 Duraklı	39.422,90	2.466,20
915-104	5 Duraklı	40.378,80	2.531,10
915-105	6 Duraklı	41.707,60	2.630,10
915-106	7 Duraklı	43.035,30	2.855,60
915-107	8 Duraklı	44.443,30	3.023,90
915-108	9 Duraklı	46.090,00	3.253,80
915-109	10 Duraklı	47.285,70	3.454,00
915-110	11 Duraklı	49.942,20	3.653,10
915-111	12 Duraklı	51.669,20	3.852,20
915-112	13 Duraklı	52.996,90	4.011,70
915-113	14 Duraklı	54.962,60	4.241,60
915-114	15 Duraklı	56.450,90	4.536,40
916-100	Yük asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 1000 kg. Kabin hızı: 0,4 / 0,1 m/sn Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
916-101	2 Duraklı	40.511,90	2.334,20
916-102	3 Duraklı	41.561,30	2.466,20
916-103	4 Duraklı	42.583,20	2.531,10
916-104	5 Duraklı	43.645,80	2.630,10
916-105	6 Duraklı	44.762,30	2.722,50
916-106	7 Duraklı	46.329,80	2.895,20
916-107	8 Duraklı	47.670,70	3.121,80
916-108	9 Duraklı	49.145,80	3.447,30
916-109	10 Duraklı	50.606,60	3.516,70
916-110	11 Duraklı	53.263,10	3.745,50
916-111	12 Duraklı	54.857,00	3.912,70
916-112	13 Duraklı	56.450,90	4.141,50
916-113	14 Duraklı	58.044,80	4.372,50
916-114	15 Duraklı	59.704,70	4.470,40
916-150	Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad.) Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8238'e uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1000 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 2300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 2,01 – 2,40 m ² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
916-151	2 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı	40.511,90	2.334,20
916-152	3 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı	41.561,30	2.466,20
916-153	4 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı	42.583,20	2.531,10
916-154	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	43.645,80	2.630,10
916-155	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	44.762,30	2.722,50
916-156	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	46.329,80	2.895,20
916-157	8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	47.670,70	3.121,80
916-158	9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	49.145,80	3.347,30
916-159	10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	50.606,60	3.516,70
916-160	11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	53.263,10	3.745,50
916-161	12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	54.857,00	3.912,70
916-162	13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	56.450,90	4.141,50
916-163	14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	58.044,80	4.372,50
916-164	15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	59.704,70	4.470,40
916-170	Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad.) Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1000 kg) Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2400 x 2300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 2,01 – 2,40 m ² olacaktır Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI				Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.					
916-171	2	Duraklı	0,40/0,10	m/sn hızlı	57.796,20	2.378,20
916-172	3	Duraklı	0,40/0,10	m/sn hızlı	59.293,30	2.512,40
916-173	4	Duraklı	0,40/0,10	m/sn hızlı	60.753,00	2.579,50
916-174	5	Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	62.268,80	2.679,60
916-175	6	Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	63.860,50	2.775,30
916-176	7	Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	66.096,80	2.950,20
916-177	8	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	68.010,80	3.181,20
916-178	9	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	70.114,00	3.411,10
916-179	10	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	72.198,50	3.583,80
916-180	11	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	75.988,00	3.817,00
916-181	12	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	78.262,80	3.987,50
916-182	13	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	80.536,50	4.220,70
916-183	14	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	82.810,20	4.456,10
916-184	15	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	85.178,50	4.556,20
916-200	Yük asansörü (çift hızlı) Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 1600 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.					
916-201	2	Duraklı	0,40/0,10	m/sn hızlı	56.584,00	2.855,60
916-202	3	Duraklı	0,40/0,10	m/sn hızlı	57.778,60	2.895,20
916-203	4	Duraklı	0,40/0,10	m/sn hızlı	59.107,40	3.023,90
916-204	5	Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	60.316,30	3.121,80
916-205	6	Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	61.591,20	3.253,80
916-206	7	Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	62.959,60	3.347,30
916-207	8	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	66.943,80	3.516,70
916-208	9	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	68.338,60	3.745,50
916-209	10	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	69.693,80	3.912,70
916-210	11	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	71.287,70	4.141,50
916-211	12	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	72.788,10	4.372,50
916-212	13	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	74.382,00	4.536,40
916-213	14	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	75.975,90	4.767,40
916-214	15	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	77.702,90	4.963,20
916-250	Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir..) Çift Hızlı. (Ölçü: Ad.) Genel kuralları için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8238'e uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 1600 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 2800 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2250 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 3,13 – 3,56 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.					
916-251	2	Duraklı	0,40/0,10	m/sn hızlı	56.584,00	2.855,60
916-252	3	Duraklı	0,40/0,10	m/sn hızlı	57.778,60	2.895,20
916-253	4	Duraklı	0,40/0,10	m/sn hızlı	59.107,40	3.023,90
916-254	5	Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	60.316,30	3.121,80
916-255	6	Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	61.591,20	3.253,80
916-256	7	Duraklı	0,63/0,15	m/sn hızlı	62.959,60	3.347,30
916-257	8	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	66.943,80	3.516,70
916-258	9	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	68.338,60	3.745,50
916-259	10	Duraklı	1,00/0,25	m/sn hızlı	69.693,80	3.912,70

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
916-260	11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	71.287,70	4.141,50
916-261	12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	72.788,10	4.372,50
916-262	13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	74.382,00	4.536,40
916-263	14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	75.975,90	4.767,40
916-264	15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	77.702,90	4.963,20
916-270	Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir.: Çift Hızlı. (Ölçü: Ad.) Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1600 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 2800 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2250 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 3,13 – 3,56 m² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
916-271	2 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı	80.725,70	2.910,60
916-272	3 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı	82.430,70	2.950,20
916-273	4 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı	84.326,00	3.082,20
916-274	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	86.050,80	3.181,20
916-275	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	87.870,20	3.316,50
916-276	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	89.821,60	3.411,10
916-277	8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	95.506,40	3.583,80
916-278	9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	97.496,30	3.817,00
916-279	10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	99.429,00	3.987,50
916-280	11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	101.702,70	4.220,70
916-281	12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	103.844,40	4.456,10
916-282	13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	106.118,10	4.622,20
916-283	14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	108.391,80	4.857,60
916-284	15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	110.855,80	5.057,80
916-300	Yük asansörü (çift hızlı). Ölçü: Ad. (TS 1108) Kaldıracağı yük (takriben) : 2000 kg. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
916-301	2 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı	67.899,70	3.023,90
916-302	3 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı	69.414,40	3.121,80
916-303	4 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı	71.061,10	3.253,80
916-304	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	72.363,50	3.347,30
916-305	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	74.102,60	3.454,00
916-306	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	75.630,50	3.516,70
916-307	8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	80.372,60	3.852,20
916-308	9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	81.966,50	4.011,70
916-309	10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	83.573,60	4.241,60
916-310	11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	85.539,30	4.470,40
916-311	12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	87.399,40	4.635,40
916-312	13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	89.417,90	4.860,90
916-313	14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	91.263,70	5.030,30
916-314	15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	93.159,00	5.260,20
916-350	Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad.		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8238'e uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan Yüğü) : 2000 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 3200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 3,70 – 4,20 m ² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
916-351	2 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı	67.899,70	3.023,90
916-352	3 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı	69.414,40	3.121,80
916-353	4 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı	71.061,10	3.253,80
916-354	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	72.363,50	3.347,30
916-355	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	74.102,60	3.454,00
916-356	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	75.630,50	3.516,70
916-357	8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	80.372,60	3.852,20
916-358	9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	81.966,50	4.011,70
916-359	10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	83.573,60	4.241,60
916-360	11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	85.539,30	4.472,60
916-361	12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	87.399,40	4.635,40
916-362	13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	89.417,90	4.860,90
916-363	14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	91.263,70	5.030,30
916-364	15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	93.159,00	5.260,20
916-370	Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Çift hızlı. Ölçü: Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yüğü): 2000 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2700 x 3200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları : 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik) TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 3,70 – 4,20 m ² olacaktır. Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
916-371	2 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı	96.870,40	3.082,20
916-372	3 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı	99.030,80	3.181,20
916-373	4 Duraklı 0,40/0,10 m/sn hızlı	101.380,40	3.316,50
916-374	5 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	103.238,30	3.411,10
916-375	6 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	105.719,90	3.518,90
916-376	7 Duraklı 0,63/0,15 m/sn hızlı	107.900,10	3.583,80
916-377	8 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	114.665,10	3.924,80
916-378	9 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	116.938,80	4.087,60
916-379	10 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	119.231,20	4.321,90
916-380	11 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	122.036,20	4.556,20
916-381	12 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	124.689,40	4.723,40
916-382	13 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	127.569,20	4.954,40
916-383	14 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	130.203,70	5.126,00
916-384	15 Duraklı 1,00/0,25 m/sn hızlı	132.907,50	5.360,30
917-100	Toplamalı kumanda donanımı (Selektif tertibatlı), Ölçü: Asansör Adedi Durak adedi dört ve daha yukarı olan ve müstakil olarak çalışan asansörlerde herhangi bir duraktan veya asansör içerisinden kabin duruyorken veya hareket halindeyken istenilen her hangi bir durakta		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	durmak için gerekli kumanda tertibatı bulunan ve bu kumandalara göre durma veya kalkma işlemini hareket istikametinde sırasıyla yerine getiren tertibin tesisi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.		
917-101	4 Duraklı	2.637,80	360,80
917-102	5 Duraklı	2.709,30	401,50
917-103	6 Duraklı	2.817,10	446,60
917-104	7 Duraklı	2.996,40	499,40
917-105	8 Duraklı	3.174,60	525,80
917-106	9 Duraklı	4.011,70	564,30
917-107	10 Duraklı	4.143,70	603,90
917-108	11 Duraklı	4.276,80	651,20
917-109	12 Duraklı	4.370,30	684,20
917-110	13 Duraklı	4.475,90	730,40
917-111	14 Duraklı	4.556,20	770,00
917-112	15 Duraklı	4.660,70	801,90
918-000	Grup kumanda donanımı (Kollektif tertibatlı), Ölçü: Ad. Aynı binada yan yana monte edilen selektif tertibatını haiz bir den fazla asansörde kat kapılarında kumanda da o andaki hareket durumuna göre asansörlerden en yakın ve yük yönünden durumu müsait olanın çağırma yapılan durakta durmasını sağlayacak tertibin tesisi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Bir adet kollektif tertibatı birim fiyatı ilk iki asansöre aittir. Bu sisteme ilave edilecek her hangi bir kollektif tertibatlı asansör için kollektif tertibatı birim fiyatının % 70'i eklenir.		
918-101	4 Duraklı	2.356,20	360,80
918-102	5 Duraklı	2.483,80	388,30
918-103	6 Duraklı	2.637,80	401,50
918-104	7 Duraklı	2.816,00	446,60
918-105	8 Duraklı	2.922,70	479,60
918-106	9 Duraklı	3.094,30	525,80
918-107	10 Duraklı	3.174,60	564,30
918-108	11 Duraklı	3.329,70	603,90
918-109	12 Duraklı	3.406,70	651,20
918-110	13 Duraklı	3.559,60	684,20
918-111	14 Duraklı	3.679,50	730,40
918-112	15 Duraklı	3.815,90	770,00
919-000	HİDROLİK ASANSÖRLER, İhzarat: % 80 (TS EN 81-2) İnsan, hasta ve yük asansörlerinin, hidrolik piston vasıtasıyla her türlü ortamda (Makine dairesi ile hidrolik piston arasındaki mesafe kapalı bir ortamda olmak koşuluyla 10 metreyi aşmamalıdır). çalıştırılması, bu sistemde bulunan hidrolik piston, pompa, yağ tankı, hortumlar, soft starterler, seviyeleme tahrik grubu, ısıtıcı, soğutucu, tüm bağlantı elemanları dahil olmak üzere her nevi işçilik dahil işler halde teslimi. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS EN 81-2'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237, TS 8238'e, kabin alanı için TS EN 81-2'ye uygun olacaktır NOT: Hidrolik pompa grubu IEC veya CENELEC - EN Standartlarına Uygunluk Belgesi, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de tanınmış firma mamulü olacaktır. Hidrolik asansörlere B.F.T.923.000 pozu uygulanmayacaktır.		
919-100	500 kg. kaldırma kapasiteli Ölçü: Ad. NOT: 1999 yılı ve sonraki yıl ihalelerde kullanılmayacaktır.		
919-101	2 Duraklı	31.284,60	3.287,60
919-102	3 Duraklı	37.608,00	3.979,70

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
919-103	4 Duraklı	43.822,60	4.622,20
919-104	5 Duraklı	53.144,40	5.342,20
919-105	6 Duraklı	56.864,00	6.060,90
919-106	7 Duraklı	61.639,80	6.708,80
919-200	Hidrolik insan asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 320 kg Kabin hızı : 0.60 m/s		
919-201	2 duraklı	62.450,50	2.340,10
919-202	3 duraklı	65.573,50	2.451,50
919-203	4 duraklı	68.851,40	2.562,80
919-204	5 duraklı	72.286,60	2.674,10
919-205	6 duraklı	75.877,90	2.785,40
919-206	7 duraklı	79.624,10	2.896,70
919-300	Hidrolik insan asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 400 kg Kabin hızı : 0.60 m/s		
919-301	2 duraklı	65.573,50	2.451,50
919-302	3 duraklı	71.194,00	2.562,80
919-303	4 duraklı	72.442,70	2.674,10
919-304	5 duraklı	75.877,90	2.785,40
919-305	6 duraklı	79.624,10	2.896,70
919-306	7 duraklı	87.743,20	3.008,10
919-400	Hidrolik insan asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 630 kg Kabin hızı : 0.60 m/s		
919-401	2 duraklı	81.186,20	2.562,80
919-402	3 duraklı	83.683,60	2.674,10
919-403	4 duraklı	85.618,40	2.785,40
919-404	5 duraklı	88.991,90	2.896,70
919-405	6 duraklı	92.114,90	3.008,10
919-406	7 duraklı	95.236,70	3.120,60
919-420	Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 630 kg Kabin hızı : 0.40 m/s		
919-421	2 duraklı	82.122,70	2.571,30
919-422	3 duraklı	84.776,20	2.674,10
919-423	4 duraklı	86.650,50	2.785,40
919-424	5 duraklı	90.396,70	2.896,70
919-425	6 duraklı	93.675,80	3.008,10
919-426	7 duraklı	97.111,00	3.120,60
919-500	Hidrolik insan asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 800 kg Kabin hızı : 0.60 m/s		
919-501	2 duraklı	87.431,00	2.785,40
919-502	3 duraklı	90.552,80	2.896,70
919-503	4 duraklı	93.675,80	3.008,10
919-504	5 duraklı	96.798,80	3.120,60
919-505	6 duraklı	99.920,60	3.231,90
919-506	7 duraklı	103.043,60	3.343,20
919-600	Hidrolik insan asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 1000 kg Kabin hızı : 0.60 m/s		
919-601	2 duraklı	96.798,80	3.008,10
919-602	3 duraklı	98.828,00	3.120,60

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
919-603	4 duraklı	101.482,70	3.231,90
919-604	5 duraklı	106.791,00	2.228,80
919-605	6 duraklı	121.778,00	3.343,20
919-606	7 duraklı	129.585,00	3.565,90
919-620	Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 1000 kg Kabin hızı : 0.40 m/s		
919-621	2 duraklı	97.423,20	3.017,70
919-622	3 duraklı	99.920,60	3.120,60
919-623	4 duraklı	102.107,10	3.257,30
919-624	5 duraklı	107.727,50	3.343,20
919-625	6 duraklı	123.652,30	3.429,10
919-626	7 duraklı	131.145,90	3.382,00
919-640	Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 1000 kg Kabin hızı : 0.60 m/s		
919-641	2 duraklı	97.735,30	3.017,70
919-642	3 duraklı	100.388,90	3.120,60
919-643	4 duraklı	102.731,40	3.257,30
919-644	5 duraklı	108.508,00	3.343,20
919-645	6 duraklı	124.901,00	3.429,10
919-646	7 duraklı	132.708,00	5.599,80
919-700	Hidrolik insan asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 1250 kg Kabin hızı : 0.60 m/s		
919-701	2 duraklı	101.794,90	3.085,50
919-702	3 duraklı	104.604,50	3.223,40
919-703	4 duraklı	106.947,10	3.360,20
919-704	5 duraklı	113.191,90	3.429,10
919-705	6 duraklı	132.708,00	3.565,90
919-706	7 duraklı	140.513,70	3.702,60
919-800	Hidrolik insan asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 1600 kg Kabin hızı : 0.60 m/s		
919-801	2 duraklı	104.604,50	3.154,50
919-802	3 duraklı	109.912,80	3.291,20
919-803	4 duraklı	115.533,20	3.429,10
919-804	5 duraklı	121.778,00	3.532,00
919-805	6 duraklı	146.758,50	3.668,70
919-806	7 duraklı	156.126,30	3.840,50
919-820	Hidrolik hasta asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 1600 kg Kabin hızı : 0.60 m/s		
919-821	2 duraklı	103.668,00	3.154,50
919-822	3 duraklı	108.976,20	3.291,20
919-823	4 duraklı	114.440,60	3.429,10
919-824	5 duraklı	120.529,30	3.532,00
919-825	6 duraklı	145.509,80	3.668,70
919-826	7 duraklı	154.565,40	3.840,50
919-840	Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 1600 kg Kabin hızı : 0.40 m/s		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
919-841	2 duraklı	105.228,90	3.154,50
919-842	3 duraklı	110.537,10	3.291,20
919-843	4 duraklı	116.469,80	3.429,10
919-844	5 duraklı	123.028,00	3.532,00
919-845	6 duraklı	148.007,20	3.668,70
919-846	7 duraklı	157.687,20	3.840,50
919-860	Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 1600 kg Kabin hızı : 0.60 m/s		
919-861	2 duraklı	108.351,90	3.154,50
919-862	3 duraklı	113.660,10	3.291,20
919-863	4 duraklı	120.217,10	3.429,10
919-864	5 duraklı	123.028,00	3.532,00
919-865	6 duraklı	152.378,90	3.668,70
919-866	7 duraklı	163.933,20	3.840,50
919-900	Hidrolik hasta asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 2000 kg Kabin hızı : 0.60 m/s		
919-901	2 duraklı	117.095,30	3.257,30
919-902	3 duraklı	123.028,00	3.394,10
919-903	4 duraklı	129.585,00	3.532,00
919-904	5 duraklı	132.394,60	3.634,80
919-905	6 duraklı	164.869,80	3.771,60
919-906	7 duraklı	177.047,20	3.943,40
919-920	Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 2000 kg Kabin hızı : 0.40 m/s		
919-921	2 duraklı	118.344,10	3.257,30
919-922	3 duraklı	124.276,70	3.394,10
919-923	4 duraklı	130.833,70	3.532,00
919-924	5 duraklı	133.644,50	3.634,80
919-925	6 duraklı	165.806,30	3.771,60
919-926	7 duraklı	177.983,70	3.943,40
919-940	Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 2000 kg Kabin hızı : 0.60 m/s		
919-941	2 duraklı	118.968,40	3.257,30
919-942	3 duraklı	122.090,20	3.394,10
919-943	4 duraklı	131.458,00	3.532,00
919-944	5 duraklı	134.268,90	3.634,80
919-945	6 duraklı	167.055,00	3.771,60
919-946	7 duraklı	179.545,90	3.943,40
919-1000	Hidrolik hasta asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 2500 kg Kabin hızı : 0.60 m/s		
919-1001	2 duraklı	124.901,00	3.360,20
919-1002	3 duraklı	128.336,20	3.496,90
919-1003	4 duraklı	134.268,90	3.634,80
919-1004	5 duraklı	140.513,70	3.737,70
919-1005	6 duraklı	176.110,70	3.891,40
919-1006	7 duraklı	184.228,60	4.063,20
919-1020	Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 2500 kg		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	Kabin hızı : 0.40 m/s		
919-1021	2 duraklı	126.149,80	3.360,20
919-1022	3 duraklı	129.897,10	3.496,90
919-1023	4 duraklı	135.829,80	3.634,80
919-1024	5 duraklı	142.074,60	3.737,70
919-1025	6 duraklı	177.983,70	3.891,40
919-1026	7 duraklı	187.351,60	4.063,20
919-1040	Hidrolik yük asansörü , Ölçü : Adet Kaldırma kapasitesi : 2500 kg Kabin hızı : 0.60 m/s		
919-1041	2 duraklı	128.024,10	3.360,20
919-1042	3 duraklı	132.082,40	3.496,90
919-1043	4 duraklı	143.636,70	3.634,80
919-1044	5 duraklı	146.758,50	3.737,70
919-1045	6 duraklı	181.106,80	3.891,40
919-1046	7 duraklı	193.596,40	4.063,20
920-000	ÇİFT GİRİŞLİ KABİNLER İÇİN ÖDENECEK FİYAT FARKI, Ölçü: Ad. İhzarat : % 80 İnsan, hasta ve yük asansörlerinde asansör kabininin tek yerine çift girişli olması halinde ödenecek fark.	1.206,70	213,40
921-000	İLAVE DURAK KAPILARI, Ölçü: Ad., İhzarat : % 80 İlave durak kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark.		
921-100	İnsan asansörlerinde	870,10	158,40
921-200	Hasta ve yük asansörlerinde	1.127,50	158,40
921-300	Servis asansörlerinde	139,70	41,80
921-400	TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI, Ölçü: Ad., İhzarat: % 80 TS 8237,TS 8238,TS 10922 Kabin katta durduğu zaman kendiliğinden açılan ve belirli bir süre sonra kendiliğinden kapanan (Kat kapısı ile Senkronize çalışan) 1.25 mm. kalınlığında DKP sacdan üretilen kapı kanatları, yüzey temizleme banyolarında yüzey temizliği yapılarak püskürtme sistemi ile çinko fosfatlama işlemine tabi tutulacak ve sonra elektrostatik metot ile idarenin istediği renkte boyanarak fırınlanacaktır. Kapının, kabin üzerine monte edilen bir motor tarafından tahrik edilen bir düzen (zincir, kayış, kol v.s) aracılığı ile manevrası sağlanacaktır. Kapıdan giriş ve çıkış esnasında kapının kapanmamasını sağlayan noktasal duble (ikili) fotosel tertibatı bulunacak, kabin kapısı kapanırken kapılar arasına insan sıkıştığında en çok 150 N (15.29 Kgf)'luk bir kuvvetle çalışan ve kapının tekrar açılmasını sağlayan kabin kapısı kuvvet sınırlayıcı (sıkışma kontağı) bulunacaktır.Tam otomatik kabin kapısının asansör kumanda tablosunda, tesisatta, buton yerlerde ve yapılacak diğer bilimüm ilaveler ile bağlantı elemanları dahil olmak üzere her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi Kabin kapıları VVVF kontrollü hız ayarı yapılabilir özelliği nde kullanılması halinde % 15 ilave edilir Not: Belirtilmeyen emniyet tedbirleri TS 10922'ye uygun olacaktır.Kullanılacak olan tahrik motoru, kapı mekanizmaları, kilitleme düzenekleri,makaralar, patenler, kızaklar, kayış, zincir, kol, elektronik kartlar; IEC veya CENELEC - EN Standartlarına Uygunluk Belgeli, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	tanınmış firma mamulü olacaktır.		
	İKİ KANATLI (Teleskopik / Merkezden açılan) KAPILAR		
921-401	700 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	2.927,10	170,50
921-402	800 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	3.473,80	212,30
921-403	900 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	3.590,40	255,20
921-404	1100 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	4.293,30	300,30
921-405	1300 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	5.269,00	337,70
921-406	1500 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	5.854,20	388,30
	ÜÇ KANATLI (Teleskopik) KAPILAR		
921-411	700 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	3.122,90	170,50
921-412	800 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	3.630,00	212,30
921-413	900 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	4.137,10	255,20
921-414	1100 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	4.523,20	300,30
921-415	1300 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	5.464,80	377,70
921-416	1500 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	6.128,10	388,30
	DÖRT KANATLI (Merkezden açılan) KAPILAR		
921-421	700 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	3.317,60	170,50
921-422	800 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	3.786,20	212,30
921-423	900 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	4.293,30	255,20
921-424	1100 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	4.683,80	337,70
921-425	1300 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	5.659,50	388,30
921-426	1500 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	6.322,80	425,70
921-500	TAM OTOMATİK KAT KAPILARI, Ölçü: Ad., İhzarat: % 80, TS 8237,TS 8238,TS 10922. Kabin katta durduğu zaman kendiliğinden açılan ve belirli bir süre sonra kendiliğinden kapanan (Kabin kapısı ile Senkronize çalışan) 1.25 mm. kalınlığında DKP sacdan üretilen kasa ve kapı kanatları, yüzey temizleme banyolarında yüzey temizliği yapılarak püskürtme sistemi ile çinko fosfatlama işlemine tabi tutulacak ve sonra elektrostatik metot ile idarenin istediği renkte boyanarak fırınlanacaktır. Emniyet tedbirleri yapım ve montaj kuralları TS 10922'ye uygun olacak, kapı mekanizmaları, kilitleme düzenekleri, makaralar, patenler, kızaklar, IEC veya CENELEC - EN Standartlarına uygunluk Belgeli, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de tanınmış firma mamulü olacaktır. Tam otomatik kat kapılarının asansör kumanda tablosunda, tesisatta, butoniyerlerde ve yapılacak diğer bilimüm ilaveler ile bağlantı elemanları dahil olmak üzere her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.		
	İKİ KANATLI (Teleskopik / Merkezden açılan) KAPILAR		
921-501	700 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	1.756,70	424,60
921-502	800 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	1.911,80	531,30
921-503	900 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	2.029,50	639,10
921-504	1100 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	2.337,50	751,30
921-505	1300 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	2.924,90	844,80
921-506	1500 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	3.415,50	970,20
	ÜÇ KANATLI (Teleskopik) KAPILAR		
921-511	700 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	2.029,50	424,60
921-512	800 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	2.263,80	531,30
921-513	900 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	2.498,10	639,10
921-514	1100 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	2.767,60	751,30
921-515	1300 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	3.314,30	844,80
921-516	1500 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	3.785,10	970,20
	DÖRT KANATLI (Merkezden açılan) KAPILAR		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
921-521	700 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	2.146,10	424,60
921-522	800 x 2000 mm (Genişlik x Yükseklik)	2.380,40	531,30
921-523	900 x 2000 mm. (Genişlik x Yükseklik)	2.614,70	639,10
921-524	1100 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	3.005,20	844,80
921-525	1300 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	3.493,60	970,20
921-526	500 x 2100 mm. (Genişlik x Yükseklik)	3.786,20	1.064,80
	NOT: Tam otomatik kat kapısı kullanıldığı zaman asansör birim fiyatından 921.000 pozlarında bahsedilen durak kapı fiyatları minha edilecektir. Tam otomatik kat ve kabin kapı pozlarına ayrıca 923.000 özel asansör tesisatı pozu uygulanmayacaktır. İlgili imalatçı firma seçimi ve proje onayı ihaleyi yapan idarece, kontrollüğü Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne yürütülen işlerde ise Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Tam otomatik kat ve kabin kapılarında (0,8 mm kalınlığında) satine paslanmaz çelik levha ile kaplama yapılırsa kapı fiyatına % 20 ilave edilecektir. Katlarda yangın yönetmeliğine uygun yangına dayanıklı kat kapılarının kullanılması halinde kat kapıları fiyatı % 20 artırılır. Yangına dayanıklı kat kapılarını akredite olmuş bir kuruluştan en az altmış dakikaya dayanıklı olduğuna dair belge istenecektir		
922-000	KAT YÜKSEKLİK FİYAT FARKI, Ölçü: m. Kabinin en alt ve üst durakları arasındaki yükseklik her bir kat için 3 metreden fazla olduğunda, her bir metre için ödenecek yükseklik farkı.		
922-100	Tek hızlı insan asansörlerinde	82,50	37,40
922-200	Çift hızlı insan asansörlerinde	126,50	50,60
922-300	Hasta ve yük asansörlerinde	204,60	50,60
922-400	Servis Asansörlerinde	70,40	30,80
922-500	Makina dairesiz asansör tesisatı,(ihzarat % 80) Ölçü Ad. Sınıf 1 Asansörü (insan taşımak için tasarlanmış makina dairesiz Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) 320 kg Kuyu (Yatay kesit) boyutları 1400 x 1600 mm (genişlik x derinlik) ** Malzeme ve işçilik dahil (kademeli hız,kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
922-501	2 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	25.769,40	1.996,50
922-502	3 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	26.992,70	2.101,80
922-503	4 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	28.168,80	2.238,50
922-504	5 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	29.410,30	2.337,70
922-505	6 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	30.777,60	2.445,40
922-506	7 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	32.340,90	2.583,40
922-507	8 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	33.790,50	2.755,20
922-508	9 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	35.211,00	2.988,70
922-509	10 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	37.036,90	3.169,00
922-510	11Duraklı 1.0 m/sn hızlı	38.090,80	3.409,80
922-511	12 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	40.181,70	3.617,90
922-512	13Duraklı 1.0 m/sn hızlı	42.403,20	3.827,20
922-513	14Duraklı 1.0 m/sn hızlı	44.363,40	4.035,40
922-514	15Duraklı 1.0 m/sn hızlı	45.931,60	4.202,30
922-520	Sınıf 1 Asansörü (insan taşımak için tasarlanmış makina dairesiz		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	(Ölçü Ad.) Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) 400 kg Kuyu (Yatay kesit) boyutları 1800 x 1600 mm(genişlik x derinlik) ** Malzeme ve işçilik dahil (kademersiz hız,kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
922-521	2 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	29.726,10	2.238,50
922-522	3 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	30.957,90	2.337,70
922-523	4 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	32.340,90	2.445,40
922-524	5 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	33.618,60	2.583,40
922-525	6 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	34.970,20	2.652,30
922-526	7 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	36.248,00	2.853,20
922-527	8 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	38.081,10	2.992,30
922-528	9 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	39.899,80	3.169,00
922-529	10 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	41.327,60	3.409,80
922-530	11 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	44.333,20	3.617,90
922-531	12 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	46.362,40	3.827,20
922-532	13Duraklı 1.0 m/sn hızlı	47.985,00	4.035,40
922-533	14Duraklı 1.0 m/sn hızlı	49.548,30	4.202,30
922-534	15Duraklı 1.0 m/sn hızlı	51.095,90	4.443,10
922-560	-Sınıf 1 Asansörü (insan taşımak için tasarlanmış makina dairesiz Ölçü Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) 630 kg Kuyu (Yatay kesit) boyutları 1800 x 2100 mm(genişlik x derinlik) ** Malzeme ve işçilik dahil (kademersiz hız,kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
922-561	2 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	34.414,80	2.337,70
922-562	3 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	36.112,50	2.583,40
922-563	4 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	37.450,70	2.652,30
922-564	5 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	39.073,30	2.755,20
922-565	6 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	40.124,80	2.853,20
922-566	7 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	41.732,90	3.033,50
922-567	8 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	45.268,50	3.169,00
922-568	9 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	46.833,10	3.409,80
922-569	10 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	48.390,30	3.617,90
922-570	11Duraklı 1.0 m/sn hızlı	49.548,30	3.827,20
922-571	12 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	51.351,20	4.035,40
922-572	13Duraklı 1.0 m/sn hızlı	52.914,50	4.202,30
922-573	14Duraklı 1.0 m/sn hızlı	54.477,80	4.443,10
922-574	15Duraklı 1.0 m/sn hızlı	56.055,70	4.683,90
922-580	Sınıf 1 Asansörü (insan taşımak için tasarlanmış makina dairesiz Ölçü Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları için TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır.. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) 800 kg Kuyu (Yatay kesit) boyutları 1900 x 2300 mm (genişlik x derinlik)		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	** Malzeme ve işçilik dahil (kademersiz hız,kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde2 Duraklı 1.0 m/sn hızlı teslimi.		
922-581	2 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	41.207,80	2.583,40
922-582	3 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	42.769,90	2.652,30
922-583	4 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	44.138,40	2.755,20
922-584	5 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	45.490,00	2.853,20
922-585	6 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	46.828,20	3.033,50
922-586	7 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	48.015,20	3.169,00
922-587	8 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	52.689,50	3.409,80
922-588	9 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	53.200,10	3.617,90
922-589	10 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	54.658,10	3.827,20
922-590	11Duraklı 1.0 m/sn hızlı	55.934,70	4.035,40
922-591	12 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	57.788,40	4.202,30
922-592	13Duraklı 1.0 m/sn hızlı	59.466,70	4.443,10
922-593	14Duraklı 1.0 m/sn hızlı	61.030,10	4.683,90
922-594	15Duraklı 1.0 m/sn hızlı	62.592,10	4.856,90
922-600	Sınıf 1 Asansörü (insan taşımak için tasarlanmış makina dairesiz Ölçü Ad. Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır. Kaldıracağı yük (Beyan yükü) 1000 kg Kuyu (Yatay kesit) boyutları 2400 x 2300 mm(genişlik x derinlik) ** Malzeme ve işçilik dahil (kademersiz hız,kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) işler halde teslimi.		
922-601	2 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	45.234,60	2.755,20
922-602	3 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	46.587,40	2.853,20
922-603	4 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	47.985,00	2.992,30
922-604	5 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	49.322,00	3.033,50
922-605	6 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	50.644,60	3.169,00
922-606	7 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	52.042,10	3.409,80
922-607	8 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	55.695,10	3.617,90
922-608	9 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	57.378,20	3.827,20
922-609	10 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	58.940,30	4.035,40
922-610	11Duraklı 1.0 m/sn hızlı	60.187,80	4.202,30
922-611	12 Duraklı 1.0 m/sn hızlı	61.870,90	4.443,10
922-612	13Duraklı 1.0 m/sn hızlı	63.373,80	4.683,90
922-613	14Duraklı 1.0 m/sn hızlı	65.222,60	4.856,90
922-614	15Duraklı 1.0 m/sn hızlı	67.025,50	5.092,90
923-000	ÖZEL ASANSÖR TESİSATI, Ölçü: Ad., İhzarat :% 80 Özel Asansör Teknik ve İdari Şartnamesine göre; Makina, dişli grubu ve kutusu, motor grubu, durak kapısı kilitleri (en az çift emniyetli olacaktır). Kapı fiş kontağı ile kapı diktatörleri, kumanda kablosu (fleksbil kablo), kumanda röleleri ve istikamet şalteri, aşırı yük otomatikleri, IEC veya CENELEC - EN Standartlarına Uygunluk Belgeli, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de tanınmış firma mamulü olacaktır. Makina üzerinde tabii soğutma sistemine ek olarak özel soğutucu fan ile gerektiğinde cebri soğutma yapabilecek sistemi olacaktır. Kabin ve karşı ağırlık rayları mevcut standartlara uygun olacaktır. Askı halatları asansör için imal edilmiş SEAL tipi özel halatlar olacaktır. Diğer hususlar asansör tesisatı,		

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
	Teknik şartnamesine ve TS 10922'ye, TS 863'e TS, 1108'e, sınıfına göre TS 8237, TS 8238 veya TS 8239'a uygun, BFT. 901-100'den, 919-000 ' poz no.ya kadar normal Asansör Montajlı Birim Fiyatları % 90 (yüzde doksan) artırılarak, malzemenin idare tarafından verilerek yalnız montajının yaptırılması halinde montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.		
923-100	KADEMESİZ HIZ AYARLI (FREKANS KONTROLLÜ-VF) TAHRİK FİYAT FARKI: Asansörün kalkış ve duruşlarındaki darbeleri önlemek, katta hassas duruşu ve enerji tasarrufu sağlamak için tek ve çift hız yerine kademesiz hız ayarlı tahrik kullanılarak işler halde teslimi, bu sistemde, motor devrini ayarlayan frekans invertörü, sürekli olarak motor devrini ölçen tako jeneratör veya encoder, sistemde oluşacak parazitleri yok eden filtre, regüleli geri besleme veya direnç ünitesi bulunacaktır. Not: Kademesiz hız ayarlı (voltaj kontrollü) tahrik fiyat farkı . Asansörün Kalkış ve duruşlarındaki darbeleri önlemek,katta hassas duruşu ve enerji tasarrufu sağlamak için tek ve çift hız yerine kademesiz hız ayarlı tahrik kullanarak isler halde teslimi ,bu sistemde ,motor devrini ayarlayan voltaj invertörü , sistemde oluşacak parazitleri yok eden filtre , regüleli geri besleme veya direnç ünitesi bulunacaktır. Kademesiz hız ayarlı (voltaj kontrollü) tahrik ünitesi kullanılması halinde %10 eksik ödenecektir. Seyir mesafesi en çok 35 metreye kadar:		
923-101	Beyan Yüğü: 320kg ve 400kg 1,00m/sn	9.470,70	935,30
923-102	Beyan Yüğü: 630kg ve 800kg 1,00m/sn	11.238,50	1.091,40
923-103	Beyan Yüğü: 1000kg ve 1200kg 1,00m/sn	16.416,10	2.337,70
923-104	Beyan Yüğü: 1600kg ve 2000kg 1,00m/sn	23.993,10	2.960,90
923-105	Beyan Yüğü: 2500kg 1,00m/sn	30.306,90	3.584,00
923-111	Beyan Yüğü: 320kg ve 400kg 1,60m/sn	11.238,50	1.091,40
923-112	Beyan Yüğü: 630kg ve 800kg 1,60m/sn	16.416,10	1.558,50
923-113	Beyan Yüğü: 1000kg ve 1200kg 1,60m/sn	20.204,60	1.870,70
923-114	Beyan Yüğü: 1600kg ve 2000kg 1,60m/sn	28.413,20	2.804,80
923-115	Beyan Yüğü: 2500kg 1,60m/sn	41.419,50	4.052,30
	Seyir mesafesi 35 metreden 50 metreye kadar		
923-121	Beyan Yüğü: 320kg ve 400kg 1,00m/sn	22.099,40	2.181,60
923-122	Beyan Yüğü: 630kg ve 800kg 1,00m/sn	25.886,70	2.493,80
923-123	Beyan Yüğü: 1000kg ve 1200kg 1,00m/sn	28.413,20	2.804,80
923-124	Beyan Yüğü: 1600kg ve 2000kg 1,00m/sn	31.570,10	3.117,00
923-125	Beyan Yüğü: 2500kg 1,00m/sn	37.883,90	3.740,10
923-131	Beyan Yüğü: 320kg ve 400kg 1,60m/sn	22.099,40	2.181,60
923-132	Beyan Yüğü: 630kg ve 800kg 1,60m/sn	27.150,00	2.680,20
923-133	Beyan Yüğü: 1000kg ve 1200kg 1,60m/sn	54.300,00	5.298,60
923-134	Beyan Yüğü: 1600kg ve 2000kg 1,60m/sn	61.991,90	7.480,20
923-135	Beyan Yüğü: 2500kg 1,60m/sn	75.767,80	7.792,40
923-141	Beyan Yüğü: 320kg ve 400kg 2,50m/sn	75.767,80	7.480,20
923-142	Beyan Yüğü: 630kg ve 800kg 2,50m/sn	82.081,60	8.104,60
923-143	Beyan Yüğü: 1000kg ve 1200kg 2,50m/sn	88.395,30	8.727,70

Birim Fiyat No	YAPILACAK İŞİN ADI	Montajlı Birim Fiyat YTL	Montaj Birim Fiyatı YTL
923-144	Beyan Yüğü: 2500kg 2,50m/sn	101.022,90	9.974,00
	Seyir mesafesi 50 metreden 90 metreye kadar:		
923-151	Beyan Yüğü: 630kg ve 800kg 1,60m/sn	50.511,50	4.987,60
923-152	Beyan Yüğü: 1000kg ve 1200kg 1,60m/sn	56.825,20	5.610,80
923-153	Beyan Yüğü: 1600kg ve 2000kg 1,60m/sn	70.084,40	6.920,00
923-154	Beyan Yüğü: 2500kg 1,60m/sn	81.449,90	8.041,70
923-161	Beyan Yüğü: 320kg ve 400kg 2,50m/sn	74.619,60	7.367,80
923-162	Beyan Yüğü: 630kg ve 800kg 2,50m/sn	88.395,30	8.727,70
923-163	Beyan Yüğü: 1000kg ve 1200kg 2,50m/sn	95.340,70	9.663,10
923-164	Beyan Yüğü: 2500kg 2,50m/sn	107.336,70	10.597,20
923-200	ACİL KURTARMA GÜÇ TERTİBATI FİYAT FARKI (Elektrik kesilmesi halinde), İhzarat: % 80 Enerji kesildiğinde kabini en yakın kata getirecek ve kapıların açılmasını sağlayacak şekilde Ni-Cd'lu veya kuru akülü kesintisiz güç kaynağıyla beslenen sistem. IEC veya CENELEC - EN Standartlarına Uygunluk Belgeli, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de tanınmış firma mamulü olacak, her nevi malzeme , işçilik dahil işler halde teslimi.		
923-201	Motor Gücü 7,5 Kw'a kadar olan asansörler için	3.788,50	373,90
923-202	Motor Gücü 15 Kw'a kadar olan asansörler için	5.051,80	498,50
923-203	Motor Gücü 22 Kw'a kadar olan asansörler için	7.577,00	747,80
923-204	Motor Gücü 30 Kw'a kadar olan asansörler için	10.102,30	997,00
923-300	KABİN İÇ YÜZEYİNİN SATİNE PASLANMAZ ÇELİK SAC KAPLAMA FİYAT FARKI , Ölçü: m² , İhzarat: % 80 Kabin içinde kaplama yapılacak yüzeylerin 0.80 mm kalınlığında satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması için, ilave edilecek. her nevi malzeme , işçilik dahil.	401,50	42,90
923-400	İŞİN PERDESİ FİYAT FARKI, Ölçü: Kabin adedi, İhzarat: % 80 Işın perdesi (boy fotosel sistemi), kabin girişine veya kabin kapısına, yolcuları veya yükleri korumak için konulan ve yaklaşık kapı iç yüksekliğinde, birden fazla ışın (en az 15 adet) içeren emniyet sisteminin yapılması, her nevi malzeme , işçilik dahil işler halde teslimi.	1.722,60	170,50